


品名	机架与工作能力	型号		特点
液压缸安装架	10 吨台式机架 10 吨 H 形架 25 及 30 吨 H 形架 50 吨 H 形架 100 吨 H 形架 200 吨 H 形架	AD-175 IPK-1012 IPK-3012 PK-501 PK-1002 PK-2002		- AD-175 用来为台式压床换用 RD-9 吨液压缸 - 所有的安装架准许液压缸的水平移动
V-形块	10 吨台式机架 10 吨 H 形架 25 吨和 30 吨 H 形架 50 吨 H 形架 100 吨 H 形架 150 及 200 吨 H 形架 200 吨滚架	A-110 A-136 A-130 A-150 A-175 A-200 A-200R		- 高强度精加工钢耐用性强 - A-110 包括一个 V-形铁 - 所有其它型号含两个 V-形块
液压提升装置	25-100 吨 H 形架 150-200 吨 H 形架 50 吨和 100 吨滚架 200 吨滚架	IPL-100 IPL-200 IPLR-100 IPLR-200		- 提供方便、轻松压板间距调节 - 包括链条附件
泵安装托架	手动与小型气动泵; P-80、P-84、P-142、P-392、PA-133 及 Turbo II 气动泵 电动、大型手动泵及气动泵; ZE 系列, P-462、P-464、ZA4 系列气动泵	PMB-1 PMB-2		两个安装托架都预先钻孔, 适合若干同类型号

当 Enerpac 液压泵动力为 700bar 时下表可帮助您计算, 推动液压缸所需的时间。并可用液压缸速度表对已知要求速度的油缸选配最适合的液压泵。

▼ 液压缸与泵选择表

压床 工作能力 tons (kN)	液压油缸 负载	手动泵				电动泵					气动泵			
		一次操作油缸移动毫米数				每秒移动毫米								
		单速 P-391	双速			1/2 马力 便携式泵	1/2 马力 浸没式泵	ZE3 系列	ZE4 系列	ZE5 系列	@6.9bar 空气			
			P-392	P-80 P-84	P-462 P-464						涡轮式 气动泵	PA-133	PAM 系列	ZA4 系列
10(89)	空载	1.7	7.8	11.2	87.1	38	24	38	98	98	12	7.6	123	159
	带载	1.7	1.7	1.7	3.3	3.8	3.2	6.4	9.0	19	1.5	1.5	1.7	5.6
25(223)	空载	0.7	3.4	4.9	37.9	16	10	16	43	43	5.3	3.3	53	70
	带载	0.7	0.7	0.7	1.4	1.6	1.4	2.8	4.1	8.2	0.7	0.7	0.7	2.5
30(267)	空载	0.6	2.6	3.7	29.0	13	8.1	13	34	34	4.2	2.6	42	55
	带载	0.6	0.6	0.6	1.1	1.3	1.1	2.2	3.3	6.5	0.5	0.5	0.6	2.0
50(445)	空载	0.3	1.6	2.3	17.7	7.7	4.8	7.7	20	20	2.5	1.5	25	32
	带载	0.3	0.3	0.3	0.7	0.8	0.6	1.3	1.9	3.8	0.3	0.3	0.3	1.2
100(933)	空载	0.2	0.8	1.1	8.8	4.1	2.6	4.1	11	11	1.3	0.8	13	17
	带载	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.7	1.0	2.1	0.2	0.2	0.2	0.6

注: 数值为大约值。液压缸速度在实际应用中可能改变。